


Anschlagstein normal: 25cm, Ausnahme Bereich HST: 20cm

Legende:

F.BD. Fertig Boden	BN Backstein Swissmodul	Schraffuren:	Beton
R.BD. Roh Boden	KN Kalksandstein		Backstein
DK. Deckentafel	CP Treppendecke		Kalksandstein
UK Untertank	MBF Metallfensterbank		Kunststein
AK Aussektant	KFB Kunststofffensterbank		Kunststein
F.SI UK fertig Sturz	KS Kunststeinschwelle		Mörtel
R.ST. UK mit Sturz	NSW Verbundstiftanker		Wärmedämmung
F.BL UK fertig Blende	VRAF Verbundstiftanker		Wärmedämmung
R.BL UK mit Blende	RES Reserve		Wärmedämmung
F.BR OK fertig Brüstung	LS Lichtschart		Wärmedämmung
R.BR OK mit Brüstung	HS Halbscharte		Wärmedämmung
F.SW OK fertig Schwelle	LW Lichte Welle		Wärmedämmung
R.SW OK mit Schwelle	DW Dachwasser		Wärmedämmung
BO Boden	BA Bodenschild		Wärmedämmung
WA Wand	F.STR Fallstang		Wärmedämmung
DE Decke	GEF Gölle		Wärmedämmung
K Kuppelglobe	DF Dachfenster		Wärmedämmung
M Motor			Wärmedämmung
DK Drehkipp-Flügel			Wärmedämmung
KFP Kipp-Flügel			Wärmedämmung

±0.00 = 465.44 MüM
Die Türhaken bestehen sich ab fertig höherem Boden bis UK röhren Sturz. Die Fenster- und Balkenröhren bestehen sich ab fertig Fensterbank bzw fertig Schwelle bis UK röhren Sturz.



Takunternehmung + Objekt
REM Part AG
Postfach 4140, 6300 Zug
Neubau 2 MFH's mit Tiefgarage, Parzelle 1056 / 1757
Zentrumsplatz 2a + 2b, 5726 Unterkulm

ZEUN
0808 B

Plan	Fl. G.	Fl. N.
Grundriss	84.60	62
	Dat.	Gez.
	25.01.2011	es
	Aend.	Aend.
	26.01.2012	10.02.2012

1. Obergeschoss 1:50

Planung
Galliker Nussbaum Domedi AG dipl. Architekten FH 5734 Reinach 062 765 50 45

